

LEGENDA

- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- ZÁREZ DO ASFALTU
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PVC, DN 300
- ROZVODY VEREJNÉHO OSVETLENIA
- KS — KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN 1000
- DV — DAŽĎOVÁ VPUSŤ

NOVÉ KONŠTRUKCIE:

VETVA - A

- ZAMKOVÁ DLAŽBA hr. 60mm (do lôžka)
  plocha dlažby = 99,5m2, plocha lôžka = 113m2
  štrkopiesok 0–4 40mm
  kamenivo spevnené cementom KSC „ II 100mm
  zhutnené drvené kamenivo (0–63) ŠD 150mm
- OPORNÝ MÚR Z DT 20 (5,30m)
  (rez oporného múru znázornený na výkrese číslo 06)
  výška múru 500mm, výplňový betón C 16/20, výstuž 10 505R)
  ZÁKLAD : ŠÍRKA: 300mm
  VÝŠKA: 500mm
  (betón C16/20), 0,3x0,5x5,5=0,83m3
  STUŽUJÚCI VENIEC : ŠÍRKA: 200mm
  VÝŠKA: 100mm
  (betón C16/20), 0,2x0,1x5,5=0,11m3
- CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM DO BET. LÔŽKA
  1000x250x150mm
  obrubník: 71mb
  bet.lôžko hr. 100mm (C16/20)
  0,65x0,1x71 = 4,62m3
- PARKOVÝ OBRUBNÍK DO BET. LÔŽKA
  1000x200x50mm
  obrubník: 68mb
  bet.lôžko hr. 100mm (C16/20)
  0,55x0,1x68 = 3,74m3
- OSADENIE AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY
- DOASFALTOVANIE PLOCHY PO ZÁREZE + PENETRÁCIA
  hrúbky: 100mm
  71x0,1 = 7,1m2
- OSADENIE ZVISLEJ DOPRAVNEJ ZNAČKY
  prechod pre chodcov 1x
- VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
  V 6a: prechod pre chodcov (šírka čiary 500mm)– dl. 30m
  V 11: zástavka autobusu: (šírka čiary 120mm)– dl. 62m
- ÚPRAVA TERÉNU (NÁSYP) V SKLONE 1:1(PREVÝŠENIE 0,2 až 0,4m)
  +ZATRÁVNENIE NA DĽŽKE 73m

VETVA - B - NOVÉ KONŠTRUKCIE

- ZAMKOVÁ DLAŽBA hr. 60mm (do lôžka)
  plocha dlažby = 35+23,5 = 58,5m2
  plocha lôžka = 41+26,5 = 67,5m2
  štrkopiesok 40mm
  zhutnené drvené kamenivo (0–63) ŠD 150mm
  kamenivo spevnené cementom KSC 100mm
- BETONÁŽ ČELA RIGOLU (BETÓN C 16/20)
  1,5x0,8 = 1,2m2 x 0,15 = 0,18m3
- CESTNÝ OBRUBNÍK SO SKOSENÍM DO BET. LÔŽKA
  1000x250x150mm
  Celkové dĺžka obrubníka: 28+25 = 53,0m
  lôžko hr. 100mm (C16/20)
  0,65x0,1x53,0= 3,5m3
- PARKOVÝ OBRUBNÍK DO BET. LÔŽKA
  1000x200x50mm
  Celkové dĺžka obrubníka: 28m
  bet.lôžko hr. 100mm (C16/20)
  0,55x0,1x44,5 = 2,5m3
- OSADENIE PRÍDLAŽBY DO BET. LÔŽKA
  500x250x80mm (na šírku 500mm)
  Celková dĺžka: 28m
  bet.lôžko hr. 100mm (C16/20)
  0,6x0,1x28 = 1,68m3
- OPORNÝ MÚR Z DT 20 (DL: 10,4m)
  (rez oporného múru znázornený na výkrese číslo 06)
  výška múru 1000mm, výplňový betón C 16/20, výstuž 10 505R)
  ZÁKLAD : ŠÍRKA: 300mm
  VÝŠKA: 500mm
  (betón C16/20), 0,3x0,5x10,6=1,6m3
  STUŽUJÚCI VENIEC : ŠÍRKA: 200mm
  VÝŠKA: 100mm
  (betón C16/20), 0,2x0,1x10,6=0,22m3
- DOASFALTOVANIE PLOCHY PO ZÁREZE
  (šírka: 100mm) + penetrácia
  0,1x14,8 = 1,48m2
- DOASFALTOVANIE PLOCHY PO ZÁREZE KU PRÍDLAŽBE
  (šírka: 100mm) + penetrácia
  0,1x29= 2,9m2
- OSADENIE KANALIZAČNEJ ŠACHTY DN 1000 – 1 kus
- OSADENIE ULIČNEJ VPUSTE – 1kus
- OSADENIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE PVC DN 300 DO ŠTRKOVÉHO LÔŽKA
  dĺžka kanalizácie: 16mb
  lôžko hr. 150mm
  1,8x0,15x16 = 4,32m3
- OSADENIE AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY
- ÚPRAVA TERÉNU (NÁSYP) V SKLONE 1:1 (PREVÝŠENIE 0,5 až 1m) + ZATRÁVNENIE NA DĽŽKE 17m
- OSADENIE ZVISLEJ DOPRAVNEJ ZNAČKY
  prechod pre chodcov – 3 ks
- VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
  V1b: pozdĺžna súvislá čiara (hrúbka čiary 250mm) – dl. 105,5m
  V 11: zástavka autobusu – (šírka čiary 120mm)– dl. 62m
  V 13: šikmé rovnobežné čiary (šírka čiary 500mm)– dl. 198,5m
  V 6a: prechod pre chodcov (hrúbka čiary 500mm)– dl. 28,5m

POZNÁMKA :

- V miestach kde ku chodníku nepriliehla oplotenie je potrebné vysvahovat terén v sklone 1:1
- Pred vjazdami do objektov je potrebné upravit chodník podla potreby, chodník bude nad úrovňou cesty min. 20mm
- Pozdĺžny sklon chodníka a jeho smer kopírujú tvar priľahlej cestnej komunikácie
- Kanalizačná šachta bude zaustená do jestvujúceho priepustu

UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM BÚRACÍCH A ZEMNYCH PRÁC JE POTREBNÉ DAŤ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE

TENTO VÝKRES JE 1 LISTOVÝ

ZODP.PROJ.	VYPRACOVAL	KRESLIL	H.I.P	
Ing.Mária STRÁPKOVÁ	Ing.Ondrej BUDAY	Ing.Ondrej BUDAY	Ing.Ondrej BUDAY	
KRAJ : TRENČIANSKY	OKRES : ILAVA	OBEC : KOŠECA		FORMÁT : 4xA4
INVESTOR : Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca				DÁTUM : 11.2014
NÁZOV STAVBY : Dopravné značenie a modernizácia, ciest pre peších v obci Košeca - miestna časť Nozdrovice pri ceste I/61				ÚČEL : DSP
				ČÍSLO ZÁKAZKY : 55/2014
SO 100 Chodníky a autobusové zastavky				ARCH.ČÍSLO : 55/OB/2014
1.1. Stavebné a technické riešenie				
Situácia vetva "A" a "B"			MIERKA : 1:300	ČÍSLO VÝKRESU : 03