TATRA LEASING

č. ponuky: 007001896066

Nákladné vozidlo
účel: bežné použitie

Nezáväzná ponuka finančného lízingu

Predmet financovania:	
Viacúčelový stroj s nadstavbami Hako Citymaster 1600	
Vek:	Nový predmet
Obstarávacia cena bez DPH:	127 765,00 EUR
Obstarávacia cena s DPH:	153 318,00 EUR
Počet nenulových splátok:	60
Doba trvania v mesiacoch:	60
Doba splácania v mesjacoch:	60
Ponuka zo dňa:	21. 03. 2019
Ponuka platí do:	31. 03. 2019

Klient:	COMORRA SERVIS príspevková organizácia
Pobočka TL:	Tatra-Leasing, s.r.o.
Obchodník TL:	Kmeťková Lívia
Email:	livia_kmetkova@tatraleasing.sk
Telefón:	+421905605235
Typ úroku:	fix

Poplatok za uzavretie zmluvy 0,00 EUR s DPH

Kúpna cena predmetu na konci zmluvy 60,00 EUR s DPH

Akontácia s DPH	%	z toho DPH	Dĺžka zmluvy	Dĺžka splácania	Perióda	Splátka bez poistného bez DPH	DPH	s DPH	Splátka s poistným	Platba pri podpise zmluvy *	Celková cena leasingu s DPH
15 331,80	10	2 555,30	60	60	mesačne	2 078,99	415,80	2 494,79	2 494,79	15 331,80	165 019,20

* Pri podpise zmluvy sa platí akontácia + poplatok za uzavretie zmluvy .

Havarijné poistenie (HP) je individuálne.

Informácia o spracúvaní osobných údajov


Prevádzkovateľom je spoločnosť Tatra-Leasing, s.r.o., sídlo Černyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 31326552. Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: **info@tatraleasing.sk** alebo písomne na adresu Tatra-Leasing.

Tatra-Leasing spracúva osobné údaje na nasledovné účely:

1) **Poskytovanie finančných služieb a s tým súvisiacich služieb, identifikácia dotknutých osôb**. Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si zákonných povinností Tatra_Leasing, pričom právnym základom spracúvania sú v tomto prípade najmä nasledovné právne predpisy: zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákon o dani z príjmov, zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, zákon o finančnom sprostredkovaní, zákon o poisťovníctve, zákon o účtovníctve. Tatra-Leasing môže pristúpiť k spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípadoch, ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, aj na základe právnych základov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. písm. a), b), f) GDPR alebo v článku 9 ods. 2 písm. a), f) GDPR.
2) Spoločnosť Tatra-Leasing je v rámci svojej činnosti **povinná postupovať s odbornou starostlivosťou** a v tejto súvislosti má oprávnený záujem na prevencii pred trestnou činnosťou alebo iným protiprávnym konaním, ktorým jej môže byť spôsobená škoda či ohrozená reputácia, pripadne spôsobená akákoľvek iná ujma, pripadne pred konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť spoločnosti alebo ohroziť jej zamestnancov či iné dotknuté osoby, a na ten účel je oprávnená si viesť zoznam osôb s potenciálnym rizikom, pričom následkom takéhoto spracúvania môže byť ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu.

ClickPark

Nabídka číslo: 2019_012_v1
V Praze dne 25.02.2019



PŘEHLED ŘEŠENÍ PRO VAŠE PARKOVÁNÍ

Comorra servis, Komárno

ClickPark s.r.o.
Malešická 2679/49
CZ 130 00 Praha 3
IČ: 28968506, DIČ: CZ28968506

Click Park

tel: 224 311 763, 222 266 800
e-mail: info@clickpark.cz
www.clickpark.cz

ClickPark

Obsah

1. Představení společnosti 3
2. Předmět nabídky a specifikace 4
3. Obchodní podmínky 5
4. Aplikace ClickPark a ParkControl 6
5. Kontakty 7

ClickPark s.r.o.
Malešická 2679/49
CZ 130 00 Praha 3
IČ: 28968506, DIČ: CZ28968506

Click Park

tel: 224 311 763, 222 266 800
e-mail: info@clickpark.cz
www.clickpark.cz


ClickPark


1. Představení společnosti

Společnost ClickPark (dříve City Parking Group) poskytuje svým zákazníkům širokou nabídku parkovacích systémů, která v sobě zahrnuje variantní řešení dle konkrétní specifikace zákazníka. Ke každému přistupujeme s individuální péčí a maximálním důrazem na spokojenost. Nabízíme komplexní řešení, které šetří čas a peníze, především z důvodu automatizace s využitím minima pracovní síly. Ve své činnosti využíváme nejmodernějších technologií. Rychlá návratnost investic s různě nastavenými formami spolupráce - minimální počáteční investice, maximalizace výnosů.

HLAVNÍ PRODUKTOVÁ ŘEŠENÍ:

- parkovací automaty
- závorové systémy
- kamerové, přístupové a zabezpečovací systémy
- centrum sdílených služeb – výjezdová služba a dohledové centrum
- ClickPark aplikace pro platbu parkovného
- ClickControl aplikace pro kontrolu úhrady parkovného
- SMS parking
- Pcard software pro správu rezidentních karet
- prodej spotřebního materiálu
- servisní balíčky.





ClickPark s.r.o.
Malešická 2679/49
CZ 130 00 Praha 3
IČ: 28968506, DIČ: CZ28968506

tel: 224 311 763, 222 266 800
e-mail: info@clickpark.cz
www.clickpark.cz


ClickPark

2. Předmět nabídky a **specifikace**

Rozšíření stávající zóny placeného stání o další parkovací automaty Strada Evolution.

Specifikace parkovacího automatu:

- Grafický display B & W
- Samolepky „P"
- Integrovaná rozšířená solární jednotka
- Barvy - základní nabídka: Sterling Grey, Titanium Grey, Jet Black, Moss Green, Magic Blue
- Termo tiskárna
- standardní ukotvení s nástvacem
- Motorizovaný mincovník, příjem mincí: CZK + Euro + testovací - kontrolní mince
- Výběrový box
- software NEOPS, flexibilní tisk, lístku možnosti více jazyků a více tarifních skupin
- Výběrové klíče
- Mechanický zámek pro horní dveře
- Mechanický zámek pro spodní dveře
- Zámek montážních dveří
- Kapacitní klávesnice
- Modemu 3G s příslušenstvím
- Montáž PA
- Zaškolení, manuál obsluhy
- Sestava čteček M1000 kontaktní a bezkontaktní A900 na přijímání EMV on-line, bez pin pad na Paywave / Paypass



Služby, které jsou součástí nového parkovacího systému:

- přístup SmartFolio - vzdálený přístup do parkovacího automatu
- platby mincemi v hodnotě 0,10€, 0,20 €, 0,50€, 1,00€ a 2,00€
- platby platebními kartami
- zadávání a čtení RZ
- výběry hotovosti 4x měsíčně
- jazyk: slovenský, maďarský, anglický, německý
- pravidelný servis a údržba
- dodávka spotřebního materiálu
- pojištění.

ClickPark s.r.o.
Malešická 2679/49
CZ 130 00 Praha 3
IČ: 28968506, DIČ: CZ28968506

Click Park

tel: 224 311 763, 222 266 800
e-mail: info@clickpark.cz
www.clickpark.cz

ClickPark

3. Obchodní podmínky

Pronájem 1 ks PA na dobu 8 let	64,-- € měsíčně bez DPH
Služby spojené s provozem 1 ks PA	60,-- € měsíčně bez DPH

Splatnost faktur je 14 dní od vystavení.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste veškeré informace získané od naší společnosti neposkytovali třetím osobám, nezveřejňovali jich a ani neumožnili přístup k nim ze strany nepovolaných osob. Veškeré informace obsažené v této nabídce a informace, které Vám rádi poskytneme při dalších jednáních o případném uzavření smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství společnosti **ClickPark s.r.o.** Písemné díla související s touto nabídkou jsou chráněná jako autorské dílo zákonem č. 121/2000 Sb. Autorského zákona.

ClickPark s.r.o.
Malešická 2679/49
CZ 130 00 Praha 3
IČ: 28968506, DIČ: CZ28968506

Click Park

tel: 224 311 763, 222 266 800
e-mail: info@clickpark.cz
www.clickpark.cz

ClickPark

4. Aplikace ClickPark a ParkControl



Tyto moderní aplikace usnadňují parkujícím jednoduché a bezpečné platby parkovného a městům jejich kontrolu úhrady a následné vyhodnocení.

ClickPark:

Po jednoduché registraci aplikace ClickPark automaticky nabízí volbu tarifu dle Vaší GPS, zašle Vám notifikaci před expirací parkovného a nabídne možnost prodloužení bez docházky k parkovacímu automatu. Uživatel si zde může definovat své oblíbené zóny a využívat funkci „Kde je moje auto", která si zapamatuje poslední pozici parkujícího vozidla. Z portálu www.clickpark.cz lze stáhnout daňový doklad k uhrazenému parkování.

ParkControl:

Pro města nabízíme aplikaci ParkControl, která umožňuje provádění kontrol úhrady parkovného dle registrační značky vozidla v zóně placeného stání pomocí mobilního telefonu s OS Android. Kromě úhrad placených pomocí aplikace ClickPark lze též kontrolovat vozidla s platnou rezidentní a abonentní kartou či platby pomocí parkovacích automatů se zadáváním RZ. Pokud dojde ke zjištění, že vozidlo nemá platné parkovací oprávnění, aplikace umožňuje zaevidovat přestupek v systému na místě a vytisknout oznámení pro řidiče.

ClickPark s.r.o.
Malešická 2679/49
CZ 130 00 Praha 3
IČ: 28968506, DIČ: CZ28968506

Click Park

tel: 224 311 763, 222 266 800
e-mail: info@clickpark.cz
www.clickpark.cz

ClickPark

5. Kontakty

ClickPark s.r.o.

Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3
Tel. centrála: +420 224 311 763
e-mail: obchod@clickpark.cz
info@clickpark.cz

IČ: 28968506
DIČ: CZ28968506

MTM Tech Slovakia, s.r.o.
841 02 B r a t i s l a v a, Homolova 3
IČO: 35740493, IČ DPH: SK2020219707



Cenová a technická ponuka

pre spoločnosť

COMORRA SERVIS


viacúčelový stroj s nadstavbami

Hako Citymaster 1600

Technický popis stroja

Motor:
Vodou chladený, 4-válcový, vznetový motor Volkswagen 2,0 TDI, **55 kW (75 PS)** pri 2.700 ot./min. Voliteľné pracovné otáčky 1.600-2400 ot./min ECO/Standard/MAX), Common-Rail priame vstrekovanie, zdvihový objem 1.968 ccm3, objem palivovej nádrže 52 l, emisné hodnoty podľa smernice 97/68/EG stupeň IIIb. Filter pevných častíc s regeneráciou. EU-schválené ako LoF-traktor.

Jazdný pohon:
Hydrostatický 2-stupňový jazdný pohon cez 4 kolesové motory.
Stály pohon všetkých kolies s automatickou záťažovou a reguláciou preklzu.
Otáčky motora sú prispôsobené rýchlosti jazdy pomocou 2 pedálov pri dopravnom režime a pracovnom režime.
Pracovný jazdný stupeň s konštantnými otáčkami motora (ECO/Standard/MAX) a ovládaním rýchlosti jazdy pomocou 2 pedálov.




Jazdné stupne:
Dopravný režim: 0 - 40 km/h, automotív
Pracovný režim: 0 - 24 km/h, stály
Jazda dozadu: 0 - 12 km/h.

Podvozok a riadenie:
4-kolesový podvozok s kĺbom s integrovaným vyrovnaním výkyvu a tlmením. Plne hydraulické riadenie s rajdom 45°.
Plne odpružený podvozok s vinutými pružinami a tlmičmi, panhardskou tyčou vpredu a vzadu.
Vzadu prídavný stabilizátor pre malý náklon nadstavby, rychlo-výmenný systém nadstavieb.

Pneumatiky:

vpredu/vzadu	**255/65 R16 M+S**	univerzálne pneumatiky

Brzdy:
Prevádzková brzda na všetkých 4 kolesách – dynamické zabrzdenie uvoľnením plynového pedálu, prídavná hydraulická prevádzková brzda pôsobiaca na prednej náprave.
Elektrohydraulická ručná parkovacia brzda s účinkom na zadnej náprave.



Kabína vodiča: ROPS, 1-miestna, bezpečnostná, komfortná kabína, zasklená bezpečnostnými sklami.
2 rámové dvere s posuvnými oknami. Sklopné spätné zrkadlá vľavo a vpravo. Vzduchom odpružené komfortné sedadlo vodiča s integrovaným
2-bodovým bezpečnostným pásom s predĺženým operadlom a sklopnými lakťovými opierkami, bedrovou opierkou a možnosťou nastavenia stĺpika riadenia.
Odkladacie plochy pre osobné vybavenie. Multifunkčný ukazovateľ pre ovládanie stroja.
Počítadlo pracovných hodín. V pravej lakťovej opierke integrované ovládanie s regulátorom a 2 joysticky.

Vykurovací systém vrátane Klimatizácie (varianta COMFORT)

Elektrické zariadenia:
12 V-zariadenie, akumulátor 12 V 85 Ah, trojfázové dynamo 14,4 V 140 A .
Osvetlenie podľa StVZO, koncové osvetlenie LED, pracovné svetlomety, maják, 12V zásuvka, 7-pólová zásuvka pre príves.




Hydraulický systém:
Load-Sensing hydraulika s elektricky ovládaným riadiacim blokom.
Ručné čerpadlo pre núdzové ovládanie vyklopenia zásobníka a uvoľnenie parkovacej brzdy.
Hydraulický okruh vpredu 0-50/0-70 l/min pri 225 bar

Hydraulický okruh vzadu	4-32 l/min pri 195 bar
Riadiaci okruh vpredu	2x dvojčinný
Riadiaci okruh vzadu	1x dvojčinný

Vodný systém:
Systém čistej vody s elektrickým vodným čerpadlom. Nastaviteľné množstvo vody, zásobník na čistú vodu s objemom cca. 200 litrov s ukazovateľom hladiny.

Zdvíhací záves/pripojenia:
Hydraulický predný zdvíhací záves, zdvíhacia sila 600 kg (nutné dbať na polohu ťažiska nadstavby) v spojení s rýchloupínacím trojuholníkom Kat. 0. Sacia hadica, miesto pre pripojenie zásobníka na smeti alebo trávu, miesto pre pripojenie zadných nadstavieb, posýpače do 450 kg. Príprava pre ťažné zariadenie.



Rozmery:


Celková dĺžka:	3.830 mm
Šírka vozidla bez zrkadiel:	1.248 mm
Šírka (štandardné pneu):	1.210 mm
Šírka (trávnikové pneu):	1.375 mm
Výška (štandardné pneu):	1.970 mm
Rázvor:	1.600 mm
Rozchod kol.(podľa pneu):	975 - 1.055 mm
Polomer otáč. (vnútorný):	1.290 mm
Polomer otáč. (vonkajší)	2.760 mm



Hmotnosti:

Pohotovostná hmotnosť zákl. stroj* *CM1600 Classic, odchylky podľa výbavy - kg		1.975
Prípustná celk. hmotnosť	- kg	3.500
Príp. zaťaženie prednej nápravy	- kg	1.550
Príp. zaťaženie zadnej nápravy	- kg	2.400

Rozmerový náčrtok



Obmedzenie prašnosti:
Plniteľné zariadenie pre kropenie vodou na oboch tanierových kartáčoch a kropenie vodou v sacej hadici pre obmedzenie prašnosti.
Zásobenie z vodnej cisterny na boku vozidla. Prípoj na plnenie vody z hydrantu.
Gravitačný obehový vodný systém ca. 180 litrov, z toho 80 litrov integrovaný vo dne zásobníka. **Certifikácia EUnited PM10!**

EUnited Municipal Equipment
PM 10
FOR A CLEAN ENVIRONMENT
★★★
CERTIFIED


Zásobník na pokosenú trávu a smeti zo zametania:
Úplne plniteľný zásobník, vyrobený zo zliatiny hliníka.
Menovitý objem 1.350 litrov. Užitočná hmotnosť zásobníka 1.000 kg.
Hydraulicky výklopné, ručné čerpadlo pre vyklopenie zásobníka v núdzovom prípade.
Vyprázdňovacia výška 1450 mm, vyprázdňovacia šírka 930 mm.
2 otvory pre údržbu a čistenie v prednej časti. Uzáver pre plnenie vody Storz C.

Sacia turbína:
Hydraulicky poháňaná radiálna turbína. Odvod vzduchu cez veko zásobníka. Prípojka vody pre čistenie. Zametacia nadstavba spĺňa požiadavky podľa 2000/14/EG 99dB(A).

Ručná sacia hadica:
Použiteľná z oboch strán vozidla. Samovťažná teleskopická sacia hadica, prevádzková dĺžka do 3,50 m, priemer 125 mm. Trvalo pripravená k použitiu, umiestnená v strede vozidla.

Rozmery vozidla vo vyhotovení nosč zariadení:
Celková dĺžka 4.015 mm
Pohotovostná hmot. StVZO* 1.510 kg
Užitočné zaťaženie zametacieho stroja 1.990 kg

Patentované konštrukčné riešenie stroja HAKO Citymaster umožňuje prestavbu na iné nasadenie bez použitia náradia jednému pracovníkovi na niekoľko minút.



Popis - výbava / cena:	v € bez DPH
Hako Citymaster 1 600 Comfort (s klimatizáciou)	**100 250,00**
predný upínací trojuholník kat. 0	V cene
farba-originál RAL 2011 oranžová	V cene
hydraulický systém naplnený minerálnym olejom	V cene
komfortný stĺpik riadenia	V cene
vodičova sedačka Comfort. Vzduchom odpružená sedačka GRAMMER MSG75GL-521 s nastavením výšky, šírky a váhy. Nastaviteľná opierka chrbta, nastaviteľná bedrová opierka, integrovaný 2 bodový pás.	V cene
univerzálne Pneu M+S – 255 / 65 R16 C, rezerva M+S – 255 / 65 R16 C	V cene
bezpečnostný balík (výstražný trojuholník, lekárnička, sada žiaroviek, reflexná vesta)	V cene
pracovné osvetlenie	V cene
konzervačný nástrek celého stroja –odporúča sa pre všetky stroje pre zimné použitie.	V cene
osvetlenie podľa legislatívy pre pravosmernú prevádzku = predné / zadné	V cene
príprava pre rádio – káblový zväzok, strešná anténa a 2 reproduktory	V cene
7 PIN – zásuvka pre prepojenie nadstavieb	V cene
odpájač batérie	V cene
signalizácia spätného chodu a spätné svetlo pre optickú a akustickú výstrahu pri spätnom chode. Výstražný signál môže byť vypnutý v **priebehu nočnej smeny**	V cene
spätné zrkadlá, vyhrievané, vhodné pre zimné využitie stroja	V cene
tempomat	V cene
prídavné zariadenie pre montáž ťažného zariadenia prívesu	V cene
ťažné zariadenie – guľová hlava	V cene
Výmenná zberná nadstavba – zásobník na odpad a pokosenú trávu s turbínou	**V cene**
zadný rýchlovýmenný vozík CM 1600, odstavné nohy zásobníka	V cene
displej zásobníka na odpad **pre monitorovanie plnosti zásobníku**	V cene
ručná sacia hadica: **môže byť použitá na oboch stranách vozidla**	V cene
• bezpečnostný – ochranný set zásobníku= stúpačka a držiak na zásobníku + gumové dorazy	V cene

VÝMENNÉ NADSTAVBY PRE HAKO CITYMASTER 1600

Predná sekacia jednotka

Predná sekacia jednotka, hydraulicky poháňaná 3-ostrím špeciálneho sekacieho zariadenia so zadným vyhadzovaním, pracovná šírka 122 cm. Integrované kyvadlo rovnováhy. Transportná poistka pre jazdu na cestách.

Predná sekacia jednotka	v € bez DPH
Kompaktné zariadenie pre pripojenie na cm 1600	
prepojenie zbernej šachty s nasávacím hrdlom zbernej nadstavby	
usmerňovač k nasávaniu trávy od prednej kosačky do zbernej šachty	
prepážka pre mulčovaciu funkciu	
nástavec pre zadný výhoz sekačky	
Celkom cena za balík vybavenia pre kosenie s CM 1600	**6 750,00**





Sypač SVS / 0.6 E

- sypač nesený, objem cca. 600 l
- šírka posypu 1 – 6 m
- druh posypového materiálu (štrk, piesok, soľ, piesok)
- množstvo posypu môže byť nastavené z kabíny vodiča
- otvárateľná strecha
- regulačný ventil na sypači, rýchle vyprázdňovanie
- dvojvrstvový náter farbou RAL 2011 násypky vo vnútri
- odstavné nohy




Cena sypača SVS / 0.6	v € bez DPH	6 935,00


Variabilná (šípová) snehová radlica SRVS / PVS / 130

Základné prevedenie:


- ▶ radlica s otočným hydraulickým mechanizmom
- ▶ mechanizmus nastavenia kolmej úrovne
- ▶ upínací trojuholník
- ▶ obrysové svetlá
- ▶ gumové brity




Šípový pluh (V)



Čelná radlica (I)



Y –pozícia



Celková šírka (mm)	Pracovná šírka „l" (mm)	Výška radlice (mm)	Uhol natočenia krídla štítu	Hmotnosť (kg)
1 500	1 300	760	30°	178

Cena radlica PVS / 130 v € bez DPH	**3 445,00**

Predná valcová kefa

Čelná valcová zametacia metla je určená pre zimnú i letnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov. Pohon metly je riešený uprostred zametacieho valca, čo zaisťuje úzky prejazdný profil. Žiadna iná súčasť rámu alebo pohonu metly bočne nepresahuje šírku nadstavby.
Pomocou hyd. obvodu je možné cestný zametač plynule obojstranne pretáčať vľavo i vpravo v uhle 30°. Pripojenie hyd. obvodu k nosiču sa prevádza pomocou rýchlo-spojok.

Celková šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Výška radlice (mm)	Uhol natočenia krídla štítu	Hmotnosť (kg)
1 480	895	670	30°	110

Predná valcová kefa pracovná šírka	**v € bez DPH**
Základná výbava: ☐ Zimný výplet ☐ Hydraulické pretáčanie	**3 410,00**



Úzkorozchodný príves jednonápravový 2510 / HKH
Prípustná celková hmotnosť 1450 kg.
Užitočné zaťaženie 1000 kg.

Oceľ, Sekcia rám / sito, tlaková podlahová doska -
korba s nožnicovým zdvižným mechanizmom,
bočnice vyrobené vyrazením z eloxovaného hliníka, rozmery platformy (L / W / H) 250 x 133 x 30 cm.
Bočné strany môžu byť otvorené / resp. odstránené.
Platformu prívesu je možné sklopiť hydraulicky dozadu. S podporou kolesa na hriadeli.
Parkovacia brzda, ťažné oko so západkovým pripojením.

Cena jednonápravového prívesu – cena bez DPH	**6 975,00**

Cena ponúkaného viacúčelového komunálneho stroja s nadstavbami:

- **komunálny stroj Citymaster 1600 Comfort so zberným zásobníkom**
  - **nosič výmenných nadstavieb**
    Vozidlo vybavené pre prácu s nadstavbami:
    -> predná sekacia jednotka
    -> cestný zametač so zimným výpletom
    -> posýpač ciest
    -> predná snehová radlica variabilná (šípová)

    Cena: 100.250,- € + DPH

- **predná sekacia jednotka** Cena: 6.750,- € + DPH
- **sypač SVS 0.6 E** Cena: 6 935,- € + DPH
- **variabilná šípová snehová radlica 130** Cena: 3 445- € + DPH
- **predná valcová kefa** Cena: 3.410,- € + DPH
- **jednonápravový príves s nožnicovým hydraulickým zdvihom výklopnej korby** Cena: 6.975,- € + DPH

Ponuková cena vozidla s nadstavbami: 127.765,0 € + DPH
C e l k o m

Všeobecné podmienky pre dodávku vyššie uvedených zariadení :

Pre dodávku jednotlivých zariadení platia nasledovné termíny a dodacie lehoty :
HAKO CM 1600: **do 16 týždňov**
Platobné podmienky: podľa dohody, leasing, bankový akreditív, príp. iné podmienky

Platnosť cien:	do 30.05.2019
Záruky a servis:	12 mesiacov
Plnenie – miesto odovzdania:	sídlo objednávateľa (doprava, montáž, prvé zaškolenie)

Bratislava, 19.03.2019

S pozdravom

Ing. Tomáš B e n d a
konateľ spoločnosti
MTM Tech Slovakia, s.r.o.